

Capítulo 12

Infiltração usando o Método do número da curva CN do SCS

“O homem que não crê em nada, acaba por não acreditar em si mesmo. Isso vale dizer não acreditará nos próprios juramentos e compromissos”

Varoli

SUMÁRIO

Ordem	Assunto
12.1	Introdução
12.1.1	Característica do solo
12.1.2	Pesquisas feitas no país, nos estados ou em regiões ou cidades
12.1.3	Capacidade mínima de infiltração no solo
12.2.	Tabelas do número CN da curva de runoff
12.3	Condições antecedentes do solo
12.4	Estimativa do número CN para área urbana
12.5	Área impermeável conectada e área impermeável não conectada
12.6	Estimativa de runoff ou escoamento superficial ou chuva excedente pelo método SCS
12.7	Limitações da equação conforme SCS
12.8	Hietograma da chuva excedente
12.9	Estimativa de área impermeável de macro-bacias urbanas
12.10	Aplicações e validade do método no número CN da curva de runoff (SCS)
12.11	Comparação dos métodos de infiltração

Capítulo 12- Chuva excedente - método do número CN do SCS

12.1 Introdução

Em junho de 1986 o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos lançou o *Technical Release 55 (TR-55)* denominado “*Urban Hydrology for Small Watersheds*” que apresentou os procedimentos para estimativa do runoff e dos picos de descargas em bacias pequenas (250 km²). A edição que estamos tratando foi atualizada no apêndice A do TR-55 em janeiro de 1999.

O TR-55 incorporou no estudo apresentado os resultados do *U. S. Soil Conservation Service (SCS)* de janeiro de 1975.

Há três maneiras para se achar o número da curva de runoff CN do SCS, também chamado de coeficiente de escoamento superficial ou número de deflúvio CN.

1. Características do solo;
2. Pesquisas feitas no país, nos estados ou em regiões ou cidades;
3. Capacidade mínima de infiltração no solo.

12.1.1 Características do solo

Segundo (McCuen, 1998) o SCS classificou nos Estados Unidos mais de 4.000 solos para verificar o potencial de runoff e classificou estes grupos em quatro, identificando com as letras A, B, C e D.

Conforme José Setzer e Rubem La Laina Porto no Boletim Técnico do Departamento de Água e Energia Elétrica - DAEE de maio/agosto de 1979 de São Paulo, foi apresentado pela primeira vez no Brasil “Tentativa de avaliação de escoamento superficial de acordo com o solo e o seu recobrimento vegetal nas condições do Estado de São Paulo”.

As quatro classificações de (Porto, 1995) são bastante elucidativas e referem-se a capacidade mínima de infiltração de cada tipo de solo conforme SCS e estão na Tabela (12.1) juntamente com os tipos de solos classificados por (Tucci, 1993).

Tabela 12.1- Grupo de solos e características do solo

Grupo de solo	Características do solo
A	<p>solos arenosos com baixo teor de argila total, inferior a 8%, não havendo rocha nem camadas argilosas e nem mesmo densificadas até a profundidade de 1,5m. O teor de húmus é muito baixo, não atingindo 1% (Porto, 1979 e 1995).</p> <p>Solos que produzem baixo escoamento superficial e alta infiltração. Solos arenosos profundos com pouco silte e argila (Tucci et al, 1993).</p>
B	<p>solos arenosos menos profundos que os do Grupo A e com menor teor de argila total, porém ainda inferior a 15%. No caso de terras roxas, esse limite pode subir a 20% graças à maior porosidade. Os dois teores de húmus podem subir, respectivamente, a 1,2 e 1,5%. Não pode haver pedras e nem camadas argilosas até 1,5m, mas é, quase sempre, presente camada mais densificada que a camada superficial (Porto, 1979 e 1995)</p> <p>Solos menos permeáveis do que o anterior, solos arenosos menos profundo do que o tipo A e com permeabilidade superior à média (Tucci et al, 1993).</p>
C	<p>solos barrentos com teor total de argila de 20% a 30%, mas sem camadas argilosas impermeáveis ou contendo pedras até profundidade de 1,2m. No caso de terras roxas, esses dois limites máximos podem ser de 40% e 1,5m. Nota-se a cerca de 60cm de profundidade, camada mais densificada que no Grupo B, mas ainda longe das condições de impermeabilidade (Porto, 1979 e 1995).</p> <p>Solos que geram escoamento superficial acima da média e com capacidade de infiltração abaixo da média, contendo percentagem considerável de argila e pouco profundo (Tucci et al, 1993).</p>
D	<p>solos argilosos (30% a 40% de argila total) e ainda com camada densificada a uns 50cm de profundidade. Ou solos arenosos como do grupo B, mas com camada argilosa quase impermeável ou horizonte de seixos rolados (Porto, 1979 e 1995).</p> <p>Solos contendo argilas expansivas e pouco profundos com muito baixa capacidade de infiltração, gerando a maior proporção de escoamento superficial (Tucci et al, 1993).</p>

Fonte: (Porto, Setzer 1979) e (Porto, 1995) e (Tucci et al, 1993).

12.1.2 Pesquisas feitas no país, nos estados ou em regiões ou cidades

Nos Estados Unidos todos os solos estão classificados conforme os grupos hidrológicos A,B,C ou D e fazem parte do TR-55 citado. O Brasil até a presente data não existe nenhuma pesquisa que fornecem os números CN da curva de runoff. No Estado de São Paulo, existem considerações globais feitas em 1979 por Setzer e Porto. Na região do Alto Tietê, existe estudo geológico dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, onde os solos estão classificados, a fim de facilitar os dimensionamentos dos córregos, rios, canais e reservatórios de detenção e retenção.

12.1.3 Capacidade mínima de infiltração no solo.

(McCuen,1998) apresenta uma classificação dos quatro grupos A,B,C e D conforme Tabela (12.2) mostrando a *capacidade mínima de infiltração no solo* conforme o grupo do solo.

Tabela 12.2- Capacidade mínima de infiltração conforme o grupo do solo

Grupo de solo	Capacidade mínima de infiltração (mm/h)	Média
A	7,62 a 11,43	9,53
B	3,81 a 7,62	5,72
C	1,27 a 3,81	2,54
D	0 a 1,27	0,64

Fonte: (McCuen,1998)

Uma maneira prática de se achar a capacidade mínima de infiltração é usando o infiltômetro, que deve ser representativo para a bacia em estudo.

Como exemplo, na bacia do Pacaembu a capacidade de infiltração mínima do solo achada por Canholi foi de 4,5mm/hora e verificando a Tabela (12.2) de McCuen, vê-se que o solo da região do Pacaembu poderia ser classificado como do grupo B por estar entre 3,81mm/h e 7,62 mm/h.

12.2 Tabelas do número CN da curva de runoff

O número da curva de runoff ou seja do escoamento superficial é CN também é um índice que representa a *combinação empírica* de três fatores: grupo do solo, cobertura do solo e condições de umidade antecedente do solo (McCuen, 1998).

Existem tabelas do número CN da curva de runoff para bacias rurais e para bacias urbanas. Os valores CN obtidos poderão ou não serem corrigidos posteriormente caso a situação do solo seja seca ou ter havido muita chuva.

Vamos usar as Tabelas (12.3) e Tabela (12.4) traduzidas do inglês por (Tucci, 1993).

Tabela 12.3- Valores dos números CN da curva de runoff para bacias rurais

Uso do solo	Superfície do solo	Grupo do Solo			
		A	B	C	D
Solo lavrado	Com sulcos retilíneos	77	86	91	94
	Em fileiras retas	70	80	87	90
Plantações regulares	Em curvas de nível	67	77	83	87
	Terraceado em nível	64	76	84	88
	Em fileiras retas	64	76	84	88
Plantações de cereais	Em curvas de nível	62	74	82	85
	Terraceado em nível	60	71	79	82
	Em fileiras retas	62	75	83	87
Plantações de legumes ou cultivados	Em curvas de nível	60	72	81	84
	Terraceado em nível	57	70	78	89
	Pobres	68	79	86	89
	Normais	49	69	79	94
	Boas	39	61	74	80
Pastagens	Pobres, em curvas de nível	47	67	81	88
	Normais, em curvas de nível	25	59	75	83
	Boas, em curva de nível	6	35	70	79
Campos permanentes	Normais	30	58	71	78
	Esparsas, de baixa transpiração	45	66	77	83
	Normais	36	60	73	79
	Densas, de alta transpiração	25	55	70	77
Chácaras Estradas de terra	Normais	56	75	86	91
	Más	72	82	87	89
	De superfície dura	74	84	90	92
Florestas	Muito esparsas, baixa transpiração	56	75	86	91
	Esparsas	46	68	78	84
	Densas, alta transpiração	26	52	62	69
	Normais	36	60	70	76

Fonte: (Tucci et al, 1993)

Tabela 12.4- Valores de CN para bacias urbanas e suburbanas

Utilização ou cobertura do solo	Grupo de solos			
	A	B	C	D
Zonas cultivadas: sem conservação do solo	72	81	88	91
com conservação do solo	62	71	78	81
Pastagens ou terrenos em más condições	68	79	86	89
Baldios em boas condições	39	61	74	80
Prado em boas condições	30	58	71	78
Bosques ou zonas com cobertura ruim	45	66	77	83
Floresta: cobertura boa	25	55	70	77
Espaços abertos, relvados, parques, campos de golfe, cemitérios, boas condições				
Com relva em mais de 75% da área	39	61	74	80
Com relva de 50% a 75% da área	49	69	79	84
Zonas comerciais e de escritórios	89	92	94	95
Zonas industriais	81	88	91	93
Zonas residenciais				
Lotes de (m ²)	% média impermeável			
<500	65	77	85	90
1000	38	61	75	83
1300	30	57	72	81
2000	25	54	70	80
4000	20	51	68	79
Parques de estacionamento, telhados, viadutos, etc.	98	98	98	98
Arruamentos e estradas				
Asfaltadas e com drenagem de águas pluviais	98	98	98	98
Paralelepípedos	76	85	89	91
Terra	72	82	87	89

Fonte: (Tucci et al, 1993)

Exemplo 12.1:

Achar o número CN para área urbana com cerca de 65% de impermeabilização sendo o restante da área permeável recoberta com grama, sendo o solo tipo C

Conforme Tabela (12.4) achamos CN=90

12.3 Condições antecedentes do solo

O SCS reconheceu a importância da condição antecedente do solo, pois, o mesmo poderá estar em condições normais ou muito seco ou muito úmido.

Em condições normais seria a condição II e condição úmida seria a III e a seca seria a I conforme Tabela (12.5).

Tabela 12.5- Condições do solo em relação a situação do mesmo

Condição do solo	Situação do solo
I	Solo seco.
II	Condições médias do solo. É a condição normal das tabelas do número CN.
III	Solo úmido. Ocorreram precipitações nos últimos cinco dias. O solo está saturado

Fonte: (McCuen, 1998)

A Tabela (12.6) apresenta os limites de 5 dias de chuva antecedente em relação ao período latente e ao período de crescimento da vegetação, para facilitar a classificação das condições do solo.

Tabela 12.6- Limites de 5 dias de chuva antecedente em relação a período latente e período de crescimento

Condição do solo	Chuva antecedente de 5 dias em milímetros	
	Período latente	Período de crescimento
I	< 12,7mm	<35,56mm
II	12,7mm a 27,94mm	35,56mm a 53,34mm
III	> 27,94mm	> 53,34mm

Fonte: (McCuen, 1998)

Como as tabelas para achar o número CN se referem as condições normais chamada Condição II, conforme o solo antecedente estiver seco ou úmido terá que ser feito as correções do número CN, conforme Tabela (12.7).

Tabela 12.7- Ajustamento do número CN da condição normal II para a condição para solo seco (I) e para solo úmido (II).

Condição normal II do número CN	Número CN correspondente para a devida Condição	
	Condição I	Condição III
100	100	100
95	87	99
90	78	98
85	70	97
80	63	94
75	57	91
70	51	87
65	45	83
60	40	79
55	35	75
50	31	70
45	27	65
40	23	60
35	19	55
30	15	50
25	12	45
20	9	39
15	7	33
10	4	26
5	2	17
0	0	0

Fonte: (McCuen, 1998)

12.4 Estimativa do número CN para área urbana

Para área urbana existe sempre uma parcela do solo que é impermeável. Na área impermeável o número CN do solo é CN=98. O coeficiente final CN_w composto é a soma composta do coeficiente da área permeável e da área impermeável com o peso correspondente da fração da área impermeável da seguinte forma, conforme (McCuen, 1998).

A equação abaixo é válida quando a porcentagem total da área impermeabilizada é maior que 30% (trinta por cento) da área total.

$$CN_w = CN_p \cdot (1-f) + f \cdot (98) \quad \text{(Equação 12.1)}$$

Sendo:

CN_w = número CN composto da área urbana em estudo;

CN_p = número CN da área permeável da bacia em estudo e

f= fração da área impermeável da bacia em estudo.

Exemplo 12.2

Para o dimensionamento do piscinão do Pacaembu, Canholi considerou a fração impermeabilizada de 0,55.

Como já foi mostrado anteriormente o tipo de solo da região é o tipo B conforme classificação do SCS. Considerando a Tabela (12.4) em espaços abertos com relva com impermeabilização de 50% a 75% o valor de CN=69.

Vamos achar o número CN_w composto.

Sendo:

CN_p =69

f= 0,55

$$CN_w = CN_p \cdot (1 - f) + f \cdot (98) \\ CN_w = 69 \cdot (1-0,55) + 0,55 \cdot (98) = 84,95=85$$

Portanto, o número CN que se poderia usar para o cálculo da chuva excedente na bacia do Pacaembu é CN_w=CN=85.

12.5 Área impermeável conectada e área impermeável não conectada

O TR-55 do SCS, 1986 salienta a importância das áreas impermeáveis conectadas ou não. Uma área impermeável é conectada quando o escoamento superficial, isto é, o runoff escoar da área impermeável diretamente para o sistema de drenagem.

No Exemplo (12.2) da bacia de retenção do Pacaembu, a fração impermeável total é de 0,55 e a fração impermeável diretamente conectada é 0,45. Isto significa que 45% da área impermeável escoar diretamente para o sistema de galerias de drenagem enquanto que os outros 55% da área impermeável se escoar sobre uma área permeável.

O escoamento superficial da área impermeável, isto é, o runoff que se escoar sobre a área permeável, é que se chama área impermeável não conectada que no caso do piscinão do Pacaembu é de 55% da área impermeável.

(McCuen, 1998) apresenta a correção do número CN quando a porcentagem da área impermeabilizada total é menor que 30%. Somente neste caso é corrigido o valor de CN conforme a seguinte fórmula:

$$CN_c = CN_p + I_f (98 - CN_p) (1-0,5 R) \quad \text{(Equação 12.2)}$$

Sendo:

CN_c = número CN ajustado, corrigido;

CN_p = número CN da área permeável;

I_f = fração da área impermeável total

R= fração da área impermeável que está não conectada, isto é, escoar sobre a área permeável.

Exemplo 12.3 de área não conectada:

Seja uma bacia em que são fornecidos os seguintes dados:
 Fração impermeável da bacia = $I_f = 0,25$. Portanto, 25% da bacia é impermeável (<30%).
 $R =$ fração da área impermeável que não está conectada $R=0,50$, isto é, supomos que 50% da área impermeável esco sobre área permeável.

$CN_p = 61$ (suposto)

Achar $CN_c = ?$

Aplicando a fórmula de McCuen temos:

$$CN_c = CN_p + I_f (98 - CN_p) (1 - 0,5 R)$$

$$CN_c = 61 + 0,25 (98 - 61) (1 - 0,5 \cdot 0,5) = 61 + 0,25 \cdot 37 \cdot 0,75 = 61 + 6,94 = 67,94 = 68$$

Verificamos pois, um aumento no número CN que era $CN=61$ e como 50% da área impermeabilizada esco sobre a área permeável, o número CN passou para $CN=68$.

12.6 Estimativa do runoff ou escoamento superficial ou chuva excedente pelo método SCS

Conforme TR-55 do SCS de 1986 o método do número CN da curva de runoff é fornecido pela equação:

$$Q = \frac{(P - I_a)^2}{(P - I_a) + S} \quad \text{(Equação 12.3)}$$

Sendo:

$Q =$ runoff ou chuva excedente (mm);

$P =$ precipitação (mm);

$I_a =$ abstração inicial (mm) e

$S =$ potencial máximo de retenção após começar o runoff (mm).

A abstração inicial I_a representa todas as perdas antes que comece o runoff. Inclui a água retida nas depressões da superfície e interceptada pela vegetação, bem como, a água evaporada e infiltrada.

Empiricamente foi determinado nos Estados Unidos pela SCS que I_a é aproximadamente igual a :

$$I_a = 0,2 S \quad \text{(Equação 12.4)}$$

Substituindo o valor de I_a obtemos:

$$Q = \frac{(P - 0,2S)^2}{(P + 0,8S) + \frac{25400}{CN}} \quad \text{válida quando } P > 0,2 S \quad \text{(Equação 12.5)}$$

$$\text{sendo } S = \frac{254}{CN} \quad \text{(Equação 12.6)}$$

A Equação (12.3) do valor de Q é válida quando a precipitação $P > 0,2S$.

Quando $P < 0,2 S$, o valor de $Q=0$.

12.7 Limitações da equação conforme SCS

- O número da curva CN descreve uma situação média e útil em determinados projetos;
- Usar o número da curva CN sempre com *precaução*, pois a equação não contém o parâmetro do tempo e não leva em consideração a duração da chuva ou a intensidade da mesma;
- Deve ser entendido que a aproximação da abstração inicial Ia consiste na interceptação inicial, infiltração, armazenamento na superfície, evapo-transpiração e outros fatores e que foi obtido em dados em bacias de áreas agrícolas. Esta aproximação pode ser especialmente importante em aplicações urbanas devido a combinação de área impermeáveis com áreas permeáveis que podem implicar numa significativa aumento ou diminuição de perda de água que pode não ser considerada;
- O número CN não é preciso quando o runoff é menor que 12,7mm;
- Quando o número CN composto achado for menor que 40 use outro procedimento para determinar o runoff.

12.8 Hietograma da chuva excedente

O hietograma da chuva excedente ou do escoamento superficial ou do runoff é a precipitação excedente na unidade do tempo. O prof. dr. Rubem La Laina Porto observa que para a aplicar a fórmula do SCS deve-se usar a *precipitação acumulada*.

Exemplo 12.4- achar a chuva excedente do piscinão do Pacaembu usando período de retorno de 25anos e Equação da chuva de Martinez e Magni, 1999, chuva de 2h com CN=87.

Coluna 1:

Na coluna 1 da Tabela (12.8) temos o tempo em horas em 48 intervalos de 2,5minutos. A duração da chuva é de 2h.

Coluna 2:

Temos o tempo em minutos.

Coluna 3:

Temos o tempo em horas.

Coluna 4:

Na coluna 4 temos os valores em números adimensionais de Huff para o 1º quartil com 50% de probabilidade. A soma de toda a coluna 4 deverá ser sempre igual a 1 (um). Supomos que este hietograma é aquele de fevereiro de 1983.

Coluna 5:

Consideramos que para período de retorno de 25anos, foi adotado a precipitação total de 85,1mm para chuva de 2h segundo a Equação de Martinez e Magni,1999.

Os valores da coluna 5 são obtidos multiplicando a coluna 4 pelo valor da precipitação total de 85,1mm. O valor total da coluna 5 deverá ser de 85,1mm totalizando as 48 faixas de 2,5min.

Coluna 6:

Na coluna 6 temos as precipitações da coluna 5 acumuladas até atingir o valor global de 85,1mm. A chuva acumulada é necessária para o uso da equação do SCN conforme veremos.

Coluna 7:

Para a coluna 7 recordemos que a chuva excedente Q é:

$$Q = \frac{(P - 0,2S)^2}{(P + 0,8S)} \quad \text{válida quando } P > 0,2 S$$

sendo $S = \frac{25400}{CN} - 254$

A Equação (12.8) do valor de Q é válida quando a precipitação $P > 0,2S$.

Quando $P < 0,2 S$ o valor de $Q = 0$.

Como $CN = 87$ o valor de

$$S = 25400/87 - 254 = 37,95$$

$$0,2 \cdot S = 0,2 \cdot 37,95 = 7,59 \text{mm}$$

$$Q = \frac{(P - 0,2S)^2}{(P + 0,8S)} = \frac{(P - 0,2 \cdot 37,95)^2}{(P + 0,8 \cdot 37,95)} = \frac{(P - 7,59)^2}{(P + 30,36)}$$

Obteremos também o Q acumulado.

Mas a equação achada só vale quando $P > 0,2 S$ ou seja $P > 7,59 \text{mm}$

Portanto, para a primeira linha o valor de P acumulado é 2,6mm e portanto $Q = 0$.

Para a segunda linha o P acumulado é 5,1mm que é menor que 7,59mm e portanto

$Q = 0$.

Na terceira linha P acumulado é 7,7376mm que é menor que 8,964mm e portanto

$Q = 0$.

Na quarta linha o valor de $P = 11,2$ é maior que 7,59mm e portanto aplica-se a fórmula do SCS.

$$Q = \frac{(P - 8,964)^2}{(P + 35,856)} = \frac{(11,2 - 7,59)^2}{(11,2 + 30,36)} = 0,3 \text{mm}$$

e assim por diante achamos todos os valores da coluna 7.

Uma maneira prática de se obter a coluna 7 é usando a planilha Excel usando a função SE da seguinte maneira:

$$= \text{SE}(\text{Coluna 6} > 7,59; [(\text{coluna 6} - 7,59)^2 / (\text{coluna 6} + 30,36)]; 0)$$

O total da chuva excedente é de 51,9mm. Esta parte da chuva é que irá produzir o escoamento superficial, isto é, o runoff.

Coluna 8:

Os valores são da chuva excedente acumulada em milímetros e para achar por faixa é só fazer a diferença entre a linha com a linha anterior da coluna 7 obtendo assim a coluna 8.

Coluna 9:

Caso se queira saber como está a infiltração da mesma basta achar a diferença entre a chuva da coluna 5 com a chuva excedente por faixa da coluna 8. A infiltração total é de 33,2mm e não contribuirá para o escoamento superficial.

A somatória da infiltração de 33,2mm com o runoff de 51,09mm fornecerá a precipitação total de 85,1mm. Frizamos que desprezamos a evaporação.

Tabela 12.8- Exemplo do piscinão do Pacaembu de como achar a chuva excedente ou runoff usando o método do número CN do SCS, CN=87, fórmula de Martinez e Magni, 1999 para Tr=25anos com precipitação total de 85,1mm

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4	Coluna 5	Coluna 6	Coluna 7	Coluna 8	Coluna 9
			HUFF 1. Q	Precip. Total	Prec. Acum.	Chuva exc. acum.	Chuva exc. por faixa	Infiltração
Ordem	Tempo	Tempo	50% P	P	P acum.	Q acum.	Q	f
	min	h	(%)	mm	mm	mm	mm	mm
1	2,5	0,04	0,030	2,6	2,6	0,0	0,0	2,6
2	5,0	0,08	0,030	2,6	5,1	0,0	0,0	2,6
3	7,5	0,13	0,036	3,1	8,2	0,0	0,0	3,1
4	10,0	0,17	0,036	3,1	11,2	0,3	0,3	2,8
5	12,5	0,21	0,061	5,2	16,4	1,7	1,3	3,8
6	15,0	0,25	0,061	5,2	21,6	3,8	2,1	3,1
7	17,5	0,29	0,076	6,5	28,1	7,2	3,4	3,1
8	20,0	0,33	0,076	6,5	34,6	11,2	4,0	2,5
9	22,5	0,38	0,052	4,4	39,0	14,2	3,0	1,4
10	25,0	0,42	0,052	4,4	43,4	17,4	3,2	1,2
11	27,5	0,46	0,052	4,4	47,8	20,7	3,3	1,1
12	30,0	0,50	0,052	4,4	52,3	24,1	3,4	1,0
13	32,5	0,54	0,033	2,8	55,1	26,4	2,2	0,6
14	35,0	0,58	0,032	2,7	57,8	28,6	2,2	0,5
15	37,5	0,63	0,026	2,2	60,0	30,4	1,8	0,4
16	40,0	0,67	0,025	2,1	62,1	32,2	1,8	0,4
17	42,5	0,71	0,022	1,9	64,0	33,7	1,6	0,3
18	45,0	0,75	0,021	1,8	65,8	35,2	1,5	0,3
19	47,5	0,79	0,014	1,2	67,0	36,2	1,0	0,2
20	50,0	0,83	0,014	1,2	68,2	37,2	1,0	0,2
21	52,5	0,88	0,014	1,2	69,4	38,3	1,0	0,2
22	55,0	0,92	0,014	1,2	70,5	39,3	1,0	0,2
23	57,5	0,96	0,013	1,1	71,7	40,2	1,0	0,2
24	60,0	1,00	0,012	1,0	72,7	41,1	0,9	0,1
25	62,5	1,04	0,012	1,0	73,7	42,0	0,9	0,1
26	65,0	1,08	0,012	1,0	74,7	42,9	0,9	0,1
27	67,5	1,13	0,011	0,9	75,7	43,7	0,8	0,1
28	70,0	1,17	0,011	0,9	76,6	44,5	0,8	0,1
29	72,5	1,21	0,008	0,7	77,3	45,1	0,6	0,1
30	75,0	1,25	0,008	0,7	78,0	45,7	0,6	0,1
31	77,5	1,29	0,006	0,5	78,5	46,2	0,4	0,1
32	80,0	1,33	0,006	0,5	79,0	46,6	0,4	0,1
33	82,5	1,38	0,006	0,5	79,5	47,1	0,4	0,1
34	85,0	1,42	0,006	0,5	80,0	47,5	0,4	0,1
35	87,5	1,46	0,006	0,5	80,5	48,0	0,5	0,1
36	90,0	1,50	0,006	0,5	81,0	48,4	0,5	0,1

Infiltração e dry well
Capítulo 12-Infiltração usado o Método do número da curva CN do SCS
Engenheiro Plínio Tomaz pliniotomaz@uol.com.br 22/8/2011

37	92,5	1,54	0,006	0,5	81,5	48,9	0,5	0,1
38	95,0	1,58	0,006	0,5	82,0	49,3	0,5	0,1
39	97,5	1,63	0,006	0,5	82,5	49,8	0,5	0,1
40	100,0	1,67	0,006	0,5	83,1	50,2	0,5	0,1
41	102,5	1,71	0,004	0,3	83,4	50,5	0,3	0,0
42	105,0	1,75	0,004	0,3	83,7	50,8	0,3	0,0
43	107,5	1,79	0,004	0,3	84,1	51,1	0,3	0,0
44	110,0	1,83	0,004	0,3	84,4	51,4	0,3	0,0
45	112,5	1,88	0,002	0,2	84,6	51,6	0,2	0,0
46	115,0	1,92	0,002	0,2	84,8	51,7	0,2	0,0
47	117,5	1,96	0,002	0,2	84,9	51,9	0,2	0,0
48	120,0	2,00	0,002	0,2	85,1	52,0	0,0	0,2
			1,000	85,1			51,9	33,2
							<i>Chuva exc.</i>	<i>Infiltração</i>